

# minimus® II



## minimus® II Exact precision that lasts for a lifetime. Made in Germany.

Rugged, easily operated, in pioneering quality. The chromium-plated screwed tube connection at the top and the ergonomic spoon-shaped grip ensure that minimus® II can be operated without hindrance at any time. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Compact, single-tube, graduated-scale sphygmomanometer
- Highly polished chromium-plated, rugged metal housing with metal ring, corrosion-protected
- Latex bulb with chromium-plated air release valve
- Metal valve base
- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Spoon-shaped grip of stainless steel
- Metal connector for simple and fast changes of cuffs
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mmHg

- Maximum error tolerance +/- 3 mmHg
- Linear aluminum scale Ø 49 mm, easily legible up to 300 mmHg
- In vinyl zipper case
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm almost non-aging

- Cotton bandage cuff, adult
- Cotton hook cuff, adult
- Calibrated nylon velcro cuff, adult

Art. No.: 1310

Art. No.: 1311

Art. No.: 1312

## minimus® II Ganz genau, ein Leben lang. Made in Germany.

Robust, leicht bedienbar, in wegweisender Qualität. Durch die oben angebrachte verchromte Schlauchverschraubung und den ergonomischen Löffelgriff ist minimus® II jederzeit ungehindert zu bedienen. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Kompaktes 1-Schlauch-Zeiger-Blutdruckmessgerät
- Hochglanz verchromtes, stabiles Metallgehäuse mit Metallring, korrosionsgeschützt
- Latexball mit verchromtem Luftablassventil
- Ventilsockel aus Metall
- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System
- Löffelgriff aus rostfreiem Stahl
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei

- Metallkonnektor für einfache und schnelle Manschettenwechsel
  - Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
  - Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg
  - Lineare Aluminium-Skala Ø 49 mm, bestens lesbar bis 300 mm Hg
  - Inkl. Vinyl-Reißverschlussetasche
  - Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und -ausführungen
- Baumwoll-Wickelmansch. Erwachsene Art. Nr.: 1310  
■ Baumwoll-Hakenmansch. Erwachsene Art. Nr.: 1311  
■ Baumwoll-Hakenmansch. Erwachsene Art. Nr.: 1312

## minimus® II Précision exacte pour la durée de vie. Made in Germany.

Robuste, facile à manipuler, d'une qualité révolutionnaire. La position haute de son raccord chromé à vis pour tubulure ainsi que sa poignée ergonomique en forme de cuiller permettent d'utiliser minimus® II à tout moment, sans qu'aucun obstacle n'apparaisse. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- Tensiometre à cadran, compact, à un tube
- Boîtier métallique robuste, chromé et poli, avec anneau métallique, protégé contre la corrosion
- Poire latex avec valve de décompression chromée
- Socle de valve en métal
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Poignée-cuiller en acier inoxydable
- Membrane en alliage de cuivre au beryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable

- Connecteur en métal pour un changement de brassard facile et rapide
  - Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg.
  - Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
  - Echelle linéaire graduée en aluminium, Ø 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg
  - Appareil livré avec étui vinyle à fermeture éclair
  - Large gamme de différents modèles et tailles de brassards
- Brassard enveloppant, en coton, adulte No.: 1310  
■ Brassard à crochets, en coton, adulte No.: 1311  
■ Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte No.: 1312

## minimus® II Precisión exacta para toda la vida. Made in Germany.

Robusto, fácil de manejar, con la máxima calidad. Gracias a la unión atornillada del tubo situada en la zona superior y al mango de cuchara ergonómico, el minimus® II puede utilizarse en todo momento sin obstáculos. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Tensiómetro de reloj compacto de 1 tubo
- Resistente carcasa metálica de cromado brillante, con anillo metálico, protegida contra la corrosión
- Pera de látex con válvula de purga cromada
- Base de válvula metálica
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Mango de cuchara de acero inoxidable
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
- Conector metálico para intercambiar rápido y fácilmente los

- brazeletes
  - Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg
  - Máxima tolerancia de error +/- 3 mm Hg
  - Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg
  - Incl. bolsa de vinilo con cremallera
  - Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazalete
- Brazalete de algodón arrollable, adultos No.: 1310  
■ Brazalete de algodón con gancho, adultos No.: 1311  
■ Brazalete de nylon calibrado, con velcro, adultos No.: 1312

## minimus® II высокая точность, продлевающая срок службы. Made in Germany.

Прочный, простой в обслуживании, высочайшего качества тонометр. С металлическим зажимом, расположенным сверху, и эргономичной рукояткой. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- Компактный анероидный прибор для измерения кровяного давления с одним шлангом
- Прочный металлический корпус и металлическое кольцо хромированы
- Латексная груша с хромированным спускным клапаном
- Металлическое основание клапана
- Неизнашающийся прецизионный спускной клапан точной настройки
- Микрофильтры защищают спускной клапан и измерительную систему
- Рукоятка из нержавеющей стали
- Со специально отвержденной практическ неизнашающейся медно-берильевой мембраной

- Металлический коннектор для простой и быстрой смены манжеты
  - Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст
  - Максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм рт.ст
  - Хорошо считываемая алюминиевая шкала диаметром до 300 мм рт.ст
  - В виниловой сумке на молнии
  - Большой выбор манжет различных размеров и моделей
- Тонометр с обматывающей манжетой для взрослых №1310  
■ Тонометр с манжетой на крючковой застежке для взрослых № 1311  
■ Тонометр с манжетой на липучке для взрослых № 1312